

# Inventarbeskrivelse

Skabe • Låger • Bordplader

# SKABE

---

## SKABSKORPUS

Skabskorpus skal være fremstillet i hvide melaminbelagte spånplader, som overholder DIN 68 763. Pladerne skal have en tykkelse på 19 mm og bagklædningen skal være 4 mm hvidlakeret HDF. Mellembund i samlings skabe skal have en tykkelse på 32 mm. Korpusdelene skal være forsynet med forkantlister i 2 mm ABS med afrundede kanter. Skabene skal samles med lim og dyvler.

## HYLDER

Hylde skal være udført i 19 mm melaminbelagte spånplader. Hylde skal have stor bæreevne og skal yderligere kunne understøttes ved behov. Hylde skal være flytbare og have en overfladekvalitet, der overholder DIN 68 763. Korpus til flytbare hylde skal udføres med huller med 32 mm intervaller. Overfladen skal overholde DIN 68 763. Der skal leveres 4 hylde pr. højskab og 1 hylde i over-/underskab.

Skabe fra bredde 800 mm skal leveres med 22 mm melaminbelagte hylde.

## SOKLER

Sokler skal være udført i 16 mm antrazitgrå melaminbelagte spånplader.

## TILSÆTNING TIL SKAB

Tilsætning til skabe skal udføres i melaminbelagt spånplade, som korpus.

## LYS

Under alle overskabe skal der monteres en lysliste.

# LÅGER

---

## LAMINATLÅGER

Låger skal udføres i 16 mm spånplade med højtryksslaminat på begge sider ud fra producentens standard laminat. Kanterne skal være underlimerede og forseglede. Lakeret kant på 8 mm i ask, bøg eller krydsfinér eller sort samt hvid ABS.

## VITRINELÅGER

Vitrinelåger skal udføres i 16 mm spånplade med højtryksslaminat på begge sider samt ABS kanter. Glasset skal udføres i 4 mm hærdet glas. Glasset fastgøres på bagsiden med en rengøringsvenlig plastliste.

## HÆNGSLER

Vælg mellem 2 typer hængsler:

### Hængsel, bæreevne 45 kg.

Hængslet skal være et udvendigt synligt hængsel med en åbningsvinkel på 270 grader. Hængslet skal være dokumenteret godkendt til en bæreevne på op til mindst 45 kg. Hængslet skal være monteret i udnakning på lågen. Der skal være en justerskrue på korpusside samt en integreret snaplås i hængslet.

### Hængsel, bæreevne 150 kg

Hængslet skal være et udvendigt synligt bladhængsel med en åbningsvinkel på 270 grader. Hængslet skal være dokumenteret godkendt til en bæreevne på mindst 150 kg. Hængslet skal være rengøringsvenligt. Der må kun være 2 mm synlige korpuskanter. Der skal være monteret nylonbøsninger for minimum slitage. Hængslerne skal kunne skiftes uden at skabene afmonteres. Hængslerne skal monteres med min. 8 skruer i kant/plade. Lågen skal forsynes med magnetholder.

## GREB

Greb skal have Ø10 mm med centerafstand på 160 mm og Ø25 mm roset. Farve Alulook.

## SKUFFER OG INDVENDIGE BAKKER

Skuffer skal være med metalsider, softclose og 100% udtræk. Skuffebund og bagstykke skal være 16 mm hvid melaminbelagt spånplade.

Vægtbegrænsning 45 kg.

Indvendige bakker skal leveres som skuffer. Trådkurve skal være i pulverlakeret stål med 100% teleskopudtræk og softclose.

# BORDPLADER

---

## LAMINAT

Bordpladen skal udføres i 27 mm spånplade belagt med højtrykslaminat. Kanterne skal være underlimede og forseglede. Lakeret kant på 14 mm i ask, bøg eller krydsfinér eller sort samt hvid ABS.

## KOMPAKTLAMINAT

Bordpladen skal udføres i 16 mm kompaktlaminat med fasede kanter på 1x1 mm og i standard farve med sort kerne. Bordpladen kan også udføres i syrerestistent kompaktlaminat til naturfagslokaler.

## MASSIVT BØGETRÆ

Bordpladen skal udføres i 30 mm massiv bøg, der er sortbejdset, olieret eller lakeret.

## RUSTFRIT STÅL

Stålbordplader skal udføres i syrefast rustfrit stål AISI 316 med vulst på kanterne samt en 22 mm plastfilmsbelagt spånplade på bagsiden. Bordplader med vask skal udføres med svejst stålvaske med overløb.

## KOMPOSIT

Bordplader skal udføres i 12 mm kompositmateriale sammensat af akrylpolymer og aluminiumoxid trihydrat. Kanterne skal affases og bordpladen være med istøbt vaske. Vaske skal være med overløb. Bordplader skal laves uden synlige samlinger.

## BÆRINGER TIL BORDPLADER

Bæringer til bordplader, med eller uden hylder, skal produceres i Ø38 mm stålør. Bæringer til bordplader skal udføres i epoxylakeret stål i standardfarverne:

- Silver, hvid, rød, sort og antracitgrå efter arkitektens ønske.

### HOVEDKONTOR

ST Skoleinventar A/S  
Gl. Kongevej 14-20  
DK-6880 Tarm

T +45 9737 1188

[info@st-skoleinventar.dk](mailto:info@st-skoleinventar.dk)

### KØBENHAVN

ST Skoleinventar A/S  
Marielundvej 45 A  
DK - 2730 Herlev

T +45 9737 1188

[info@st-skoleinventar.dk](mailto:info@st-skoleinventar.dk)

### NORGE

ST Skoleinventar AS  
Skullerud Næringspark  
Olaf Helsets vei 5  
N - 0694 Oslo

T +47 417 47 080

[info@st-skoleinventar.dk](mailto:info@st-skoleinventar.dk)